

Decowood Base Oil



DECOLOR
» House of colors «

Покрытие для древесины



Масло-грунт для защиты древесины.

ОПИСАНИЕ

DECOWOOD BASE OIL – это специальный грунт из натуральных масел и антисептических добавок. Это идеальное решение для предварительной обработки и защиты от грибка, синевы и плесени деревянных фасадов, террас, беседок, настилов и т. д. Новаторская технология и уникальные свойства данного продукта гарантируют надежный результат. Подходит для нанесения на все типы хвойных и лиственных пород древесины. Особенно рекомендуется для обработки мягких пород древесины (сосна, ель, кедр, осина). При применении на плотной породе древесины (лиственница, дуб) необходимо провести предварительные испытания, так как последующие слои масла могут плохо впитываться в поверхность.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка: металлическая банка

0,75 л; 2,5 л; 10 л

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, при температуре от +5°C до +30°C.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент:

Кисть, валик, распылитель.

Очистка:

Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем.

СВОЙСТВА

- Проявляет структуру древесины
- Превосходная защита от грибка, плесени, синевы
- Глубокое проникновение в структуру древесины
- Высокая эластичность и долговечность
- Защищает от воды, грязи и пятен
- Легко наносится
- Быстро твердеет
- Стабилизирует древесину
- Позволяет дереву дышать
- Не шелушится, не растрескивается
- Для наружных работ
- Состоит из природных масел, смол и восков
- Можно применять в качестве временного покрытия
- Существенно снижает расход финишного покрытия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструкции по нанесению:

Подготовка основания: Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, без пыли, грязи, жира и отслоившихся частиц. Влажность древесины не более 35%. Необходимо удалить смоляные карманы и пятна. Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами. При шлифовании не должно оставаться царапин, риск – эти дефекты проявляются при нанесении покрытия. При нанесении на вентилируемые фасады, лучше проводить окраску всех элементов со всех сторон до монтажа. Неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:

Очень хорошо перемешайте масло перед применением. Нанесите на поверхность кистью, валиком или при помощи распылителя (обязательно использовать респиратор) равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины. Необходимо обработать все трещины, щели и стыки, для лучшей защиты поверхности. После высыхания проверьте поверхность и в случае необходимости отшлифуйте абразивом, затем тщательно удалите пыль и нанесите финишное покрытие decowood facade oil. Не наносить под прямыми солнечными лучами.

Расход:

Примерный расход: 80 мл/м² на один слой. Расход зависит от степени обработки и впитывающей способности древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

состав	Льняное масло, древесное масло, апельсиновое масло, алифатические углеводороды, сушащие вещества, антисептические добавки
внешний вид	жидкий
цвет	Прозрачный
плотность	0,90 г/мл
время высыхания	6-8 часов на отлип (в зависимости от условий)
Время перекрашивания	12-16 часов (в зависимости от условий)
температура применения	от +7°C до +30°C
разбавление	Не требуется

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру древесины и может происходить изменение цвета. Необходимо перед нанесением проверить на небольшом участке. Хранить инструмент пропитанный продуктом только в воздухонепроницаемых контейнерах или закрывать в воде. Лучше промыть и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является само возгораемым. Не давать детям. При про-

глатывании немедленно обратиться к врачу. Наносить только в проветриваемых помещениях, использовать защитные перчатки и маску от пыли. Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по безопасности, указанным на упаковке продукта. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности изделия. Паспорта безопасности предоставляются по запросу.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si